

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Rivestimento $\frac{3}{4}$, polso a maglia
Fodera	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Vetro
Thickness (mm)	1.20



Dimensioni

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lunghezza totale (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Lunghezza polso (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Circonferenza polso (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Width (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 22 Newton

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen

Senza silicone

Antistatico



~~SILICONE~~

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	50	53	61	63	67	70	74
Peso lordo (Kg)	4.60	4.80	5.30	5.50	5.80	6.00	6.30
Peso scatola (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	3.60	3.80	4.30	4.50	4.80	5.00	5.30

Data di pubblicazione: 10/07/2026

