


# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Renkli kaplama      | Siyah                                        |
| Renkli astar        | Siyah                                        |
| Tasarım             | Avuç kaplamalı örgülü bilek                  |
| Kaplama             | NBR (Nitril butadien lastik)                 |
| Kaplama dokuması    | Mikro-sünger                                 |
| Astar               | Naylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Avuç kalınlığı (mm) | 1.30                                         |



### Boyutlar

|                                      | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)   | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|
| A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm) | 210    | 220     | 235     | 240   | 250     | 250      | 255      |
| B) Bilek uzunluğu (mm)               | 60     | 65      | 65      | 75    | 70      | 70       | 75       |
| C) Bilek genişliği (mm)              | 72     | 76      | 80      | 82    | 85      | 85       | 90       |
| D) Avuç genişliği (mm)               | 85     | 87      | 93      | 96    | 100     | 103      | 105      |
| Overlok rengi                        | Mavi   | Kırmızı | Turuncu | Beyaz | Sarı    | Siyah    | Yeşil    |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

|                           | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer                               |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                                           |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4X43F                                     |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland   | R <sub>v</sub> < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | X            |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 75 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 100 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 30 Newton  |

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

### Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez

Antistatik



SILICONE



### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poly bags per carton  | 6               |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Ağırlık

|                                     | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 47     | 50    | 56    | 60    | 64      | 68       | 70       |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 4.30   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.60    | 5.80     | 6.00     |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 3.30   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.60    | 4.80     | 5.00     |

Yayın Tarihi: 03/09/2026

