proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-5755E

MaxiCut® Ultra™ カットレベルEは、軽量で柔軟なデザインを採用し、精度、操作性、長時間の作業でも快適な着け心地を実現するとともに、手の甲部分を長く設計することで保護範囲を拡大し、確かな耐切断性を発揮します。

EN 388:2016のカットレベルE保護基準を満たす先進のCUTtech®繊維を採用しており、鋭利な部品の取り扱いにおいて、高い操作性を維持するのに最適です。手のひら部分のみにコーティングを施すことで、必要な箇所で確実なグリップ力を確保し、AIRtech®技術により360°の通気性を実現し、手を涼しくドライに保ちます。



耐切創性を備えた精密作業性

CUTtech®繊維技術により、EN 388:2016 Cut Level E (ANSI Cut - A5) の保護性能を実現します。
柔らかく柔軟な構造で、かさばりを抑えながら精密な取り扱い作業に適しています。

乾燥環境での精密グリップ

軽量の手のひらコーティング設計により、優れた扱いやすさ、操作性、指先の感度を実現します。正確性が求められる乾燥環境に最適です。

快適で人間工学に基づいたフィット感

快適で人間工学に基づくフィット感

肌にやさしく、事前洗浄済み

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。長期的な着用者のウェルビーイングを支えるATG® HandCare®プログラムの一環です。

AIR tech CUT tech DURA tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
250 mm

厚さ
1.20 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

再生素材
Recycled post-consumer Polyester: 9%

特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコーンフリー
- 帯電防止

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43E

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

A5 ANSI/ISEA 105 (2016)
A5

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions