

# MaxiCut® Ultra™

## 52-5745E

Перчатки MaxiCut® Ultra™, класс защиты от порезов E, с технологией AD-APT® сочетают высокую стойкость к порезам (класс защиты от порезов E по стандарту EN) с инновационной технологией охлаждения, которая активируется при движении руки и под воздействием тепла, сохраняя ваши руки прохладными и сухими даже при длительном ношении.

Изготовленные из прочных волокон DURAtech®, дышащих волокон AIRtech® и превосходных волокон CUTtech®, они обеспечивают надежный захват и повышенную защиту от порезов.

MaxiCut® Ultra™, уровень защиты от порезов D с технологией AD-APT® — надежная защита от порезов и длительный комфорт.



### Точность и устойчивость к порезам

Технология волокон CUTtech® обеспечивает защиту от порезов уровня E по стандарту EN 388:2016 (ANSI Cut — A5). Мягкая, но гибкая конструкция для точной работы без лишнего объема.

### Технология охлаждения AD-APT®

Активируются под воздействием тепла и реагируют на движения. Сохраняют руки более прохладными, сухими и свежими

### Вентиляция на 360° благодаря технологии AIRtech®

Благодаря нашему запатентованному микропенному покрытию эти перчатки сохраняют ваши руки прохладными и сухими, эффективно отводя влагу и тепло от кожи.

### Совместимость с сенсорными экранами

Можно пользоваться устройствами, не снимая перчаток. Оставляйтесь на связи, работайте эффективно и будьте защищены на рабочем месте.



## Техническая информация

### Информация о продукте



#### Дизайн

Вязанный манжет, покрытие на ладони



#### Длина (Размер 10)

250 мм



#### Толщина

1.20 мм



#### Размеры

6-12 (XS-3XL)



#### Моющийся

40°C/104°F (3 цикла стирки)



#### Вторично переработанные материалы

Recycled post-consumer Polyester: 10%

### Характеристики

- совместимый с сенсорным экраном
- Не содержат силикон
- антистатический

### Стандарты



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43E**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A5**

### HandCare



## Другие варианты

