


# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Väripinnoite              | Tummansininen                |
| Väriallinen vuori         | Tummansininen                |
| Suunnittelu               | ¾-päällystetty, neuleranneke |
| Pinnoite                  | NBR (Nitrilikumi)            |
| Pinnoitteen kuviointi     | Micro-vaaho                  |
| Vuori                     | Nailon, Spandex              |
| Patenttinumero            | EP 1 608 808                 |
| Kämmenpuolen paksuus (mm) | 0.80                         |



### Mitat

|                                      | 5 (2XS)  | 6 (XS)  | 7 (S)    | 8 (M)   | 9 (L)     | 10 (XL)   | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| A) Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm) | 190      | 200     | 210      | 220     | 225       | 235       | 240      | 245      |
| B) Ranteen pituus (mm)               | 61       | 63      | 65       | 67      | 70        | 72        | 74       | 76       |
| C) Ranteen leveys (mm)               | 63       | 65      | 67       | 70      | 72        | 74        | 76       | 78       |
| D) Kämmenosan leveys (mm)            | 89       | 91      | 93       | 102     | 104       | 106       | 108      | 110      |
| Peitetikkimmet                       | Violetti | Sininen | Punainen | Oranssi | Valkoinen | Keltainen | Musta    | Vihreä   |

### EN-testin tulokset

|                           | Ilmoitettu laitos | Tulos/hyväksytty |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 3121A            |

### Tyypilliset suoritusarvot

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity                      | Taso 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto                          | ≥ 2000 kierrosta |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto                            | ≥ 1,2 indeksi    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto                           | ≥ 25 newtonia    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus                             | ≥ 20 newtonia    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan | ≥ 2 newtonia     |

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

### HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



### Erityisominaisuudet

Silikoniton

Kosketusnäyttö yhteensopiva

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

**SILICONE**



### Pakkaus

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Paar per tasjePareja muovipussissa | 12              |
| Poly bags per carton               | 12              |
| Laatikkojen määrä                  | 144             |
| Laatikon koko (mm)                 | 500 x 295 x 270 |

### Paino

|                                | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Käsineen paino / pari (+/-6 g) | 24      | 26     | 28    | 32    | 34    | 36      | 38       | 40       |
| Bruttopaino (kg)               | 4.80    | 5.00   | 5.40  | 6.00  | 6.25  | 6.60    | 6.80     | 6.90     |
| Laatikon paino (kg)            | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettopaino (kg)                | 3.80    | 4.00   | 4.40  | 5.00  | 5.25  | 5.60    | 5.80     | 5.90     |

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

