

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

Cor revestimento	Preto
Color forro	Cinza
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Micro-espuma
Forro	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sticlă
Espessura da palma (mm)	1.20



Dimensões

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Comprimento total da luva (+/- 5mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Comprimento do pulso (mm)	65	70	70	70	72	75	75
C) Largura do pulso (mm)	80	82	85	86	87	90	92
D) Largura da palma (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	≥ 22 Newtons

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



Recursos especiais

Compatível com telas de toque

Livre de silicone

Antiestático



SILICONE



Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Poly bags per carton	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	50	53	61	63	67	70	74
Peso bruto (Kg)	4.60	4.80	5.30	5.50	5.80	6.00	6.30
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso líquido (Kg)	3.60	3.80	4.30	4.50	4.80	5.00	5.30

Data de Emissão: 03/09/2026

