

MaxiCut® Ultra DT™

44-3455

MaxiCut® Ultra™ DT™ -käsineessä yhdistyy kaikki MaxiCut® Ultra™ -käsineen edut, mukaan lukien viiltosuoja, käyttömukavuus ja joustavuus, täydennettynä lisäpidolla. Käsine on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa ympäristöissä tehtävään, pitävää otetta vaativaan tarkkuustyöskentelyyn; sen kämmenpuolen nystyt tehostavat pitoa ja hallittavuutta, joten se on ihanteellinen tehtäviin, joissa tarvitaan pikkutarkkaa työskentelyä tai käsitellään liukkaita materiaaleja.

MaxiCut® Ultra™ DT™ -käsine, jossa on tason 4C EN-viiltosuojaus, DURAtech®-kulutuskestävyys, AIRtech®-hengittävyys ja entistä paremman viiltosuojan tarjoava CUTtech®, varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden - sorminäppärydestä tinkimättä.

Pehmustettua mukavuutta toistotyöhön

Kämmenpuolen kohonystypäällyste tarjoaa lisäpehmustetta ja lisää siten käyttömukavuutta toistotyössä ja raskaiden esineiden käsittelyssä. Tämä vähentää käsien väsymistä tinkimättä joustavuudesta ja hallittavuudesta.

360° hengittävä - AIRtech®

Näissä käsineissä on ATG:n patentoitu mikrovaahtopäällyste, jonka avulla ne pitävät kätesi viileinä ja kuivina kanavoimalla tehokkaasti kosteutta ja lämpöä pois iholta.

Konepestävä 40 °C:ssa

Tämä käsine on suunniteltu käytettäväksi useita kertoja, ja sen suorituskky ja hygieniataso kestävät pesun 40 °C:ssa. Vähentää jätettä, pidentää käsineen käyttöikää ja pienentää omistajan kokonaiskustannuksia.

Kosketusnäyttöyhteensopiva

Käytä laitteita riisumatta käsineitä. Pysy yhdistettynä, tehokkaana ja suojattuna työskennellessäsi.



Tekniset tiedot

Tuotetiedot



Suunnittelu

¾-päällistetty, neuleranneke



Pituus (Koko 10)

245 mm



Paksuus

1.10 mm



Koot

6-12 (XS-3XL)



Pestävä

40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)

Ominaisuudet

- FDA:n 21 CFR 177.2600 - säännöksen mukainen
- Kosketusnäyttö yhteensopiva

Standardit



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

