

# MaxiCut® Ultra™

## 44-6745F

O modelo MaxiCut® Ultra™ Nível de Corte F com AD-APT® combina alta resistência a cortes com uma tecnologia de arrefecimento inovadora que é ativada pelo movimento das mãos e o calor, mantendo as suas mãos frescas e secas durante uma utilização longa.

Concebido com a tecnologia duradoura DURatech®, a tecnologia respirável AIRtech® e a tecnologia superior de fibras CUTtech®, oferece uma pega segura e maior proteção contra cortes.

### Proteção contra cortes de nível F

Concebida com a tecnologia de fibras CUTtech® para oferecer uma proteção de Nível de Corte F, em conformidade com a norma EN 388:2016, o nível mais alto nos termos desta norma. Ideal para tarefas de alto risco que envolvam materiais cortantes, pesados ou perigosos.

### Formato, ajuste e textura que reduz a fadiga nas mãos

Concebida para imitar a posição natural da "mão em repouso", a luva reduz a tensão muscular e a fadiga nas mãos. Aliada a um forro ultraleve e suave, com pontas dos dedos arredondadas, melhora o conforto e a sensibilidade nas pontas dos dedos.

### Pega mais firme

Como um acabamento de "micro-copa" otimizado, a tecnologia GRIPtech® garante uma pega segura e controlada, minimizando o deslizamento e aumentando a segurança.

### Suave para a pele e pré-lavada

Certificada em conformidade com a OEKO-TEX®, dermatologicamente acreditada e pré-lavada para uma utilização imediata e segura para a pele. Integrada no programa HandCare® da ATG® para o bem-estar dos utilizadores a longo prazo.



## Informações técnicas

### Informações sobre o produto



#### Design

Palma revestida pulso de malha



#### Comprimento (Tamanho 10)

250 mm



#### Grossura

1.30 mm



#### Tamanhos

6-12 (XS-3XL)



#### Lavável

40°C/104°F (3 ciclos de lavagem)



#### Materiais reciclados

Recycled pre-consumer  
Polyamide (Nylon): 18%

### Características

- Antiestático
- Compatível com telas de toque
- Livre de silicone
- Contato com alimentos (União Européia)

### Normas

- A6 ANSI/ISEA 105 (2016)  
A6
- i EN ISO 21420:2020+A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018  
4X43F
- EN 16350:2014  
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$
- A6 ANSI/ISEA 105 (2016)  
A6

### HandCare



## Outras variantes

