


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFoam® XCL™ 34-600

Väripinnoite	Harmaa
Värillinen vuori	Valkoinen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Nailon, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.00



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	190	200	220	230	240	250
B) Ranteen pituus (mm)	65	70	70	70	70	70
C) Ranteen leveys (mm)	70	70	75	75	80	80
D) Kämmenosan leveys (mm)	78	86	87	95	99	101
Peitetikkimä	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisykesto	≥ 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFoam® XCL™ 34-600

Erityisominaisuudet

Silikoniton

SILICONE

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	22	26	30	34	38	42
Bruttopaino (kg)	4.50	5.70	5.70	6.30	7.00	7.50
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.50	4.70	4.70	5.30	6.00	6.50

Julkaisupäivämäärä: 04/09/2026

