

MaxiCut® Ultra DT™

44-3445

MaxiCut® Ultra™ DT™ -käsineessä yhdistyy kaikki MaxiCut® Ultra™ -käsineen edut, mukaan lukien viiltosuoja, käyttömukavuus ja joustavuus, täydennettynä lisäpidolla. Käsine on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa ympäristöissä tehtävään, pitävää otetta vaativaan tarkkuustyöskentelyyn; sen kämmenpuolen nystyt tehostavat pitoa ja hallittavuutta, joten se on ihanteellinen tehtäviin, joissa tarvitaan pikkutarkkaa työskentelyä tai käsitellään liukkaita materiaaleja.

MaxiCut® Ultra™ DT™ -käsine, jossa on tason 4C EN-viiltosuojaus, DURAtch®-kulutuskestävyys, AIRtech®-hengittävyys ja entistä paremman viiltosuojan tarjoava CUTtech®, varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden - sorminäppäryydestä tinkimättä.

Pehmuestettua mukavuutta toistotyöhön

Kämmenpuolen kohonystypäällyste tarjoaa lisäpehmestettä ja lisää siten käyttömukavuutta toistotyössä ja raskaiden esineiden käsittelyssä. Tämä vähentää käsien väsymistä tinkimättä joustavuudesta ja hallittavuudesta.

360° hengittävä - AIRtech®

Näissä käsineissä on ATG:n patentoitu mikrovaahtopäällyste, jonka avulla ne pitävät kätesi viileinä ja kuivina kanavoimalla tehokkaasti kosteutta ja lämpöä pois iholta.

Konepestävä 40 °C:ssä

Tämä käsine on suunniteltu käytettäväksi useita kertoja, ja sen suorituskyky ja hygieniataso kestävät pesun 40 °C:ssä. Vähentää jätettä, pidentää käsineen käyttöikää ja pienentää omistajan kokonaiskustannuksia.

Kosketusnäyttöyhteensopiva

Käytä laitteita riisumatta käsineitä. Pysy yhdistettynä, tehokkaana ja suojattuna työskennellessäsi.



Tekniset tiedot

Tuotetiedot



Suunnittelu

Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke



Pituus (Koko 10)

245 mm



Paksuus

1.10 mm



Koot

6-12 (XS-3XL)



Pestävä

40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)

Ominaisuudet

- FDA:n 21 CFR 177.2600 - säännöksen mukainen
- Kosketusnäyttö yhteensopiva

Standardit



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Muut vaihtoehdot

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34