


商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブラック
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	Polyester, Kevlar®
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	1.10



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	215	225	235	245	255	265
B) 手首部長さ(mm)	62	66	71	74	78	79
C) 手首周囲長 (mm)	80	82	84	86	90	94
D) てのひら部幅(mm)	90	96	100	104	106	110
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020 耐熱性	TÜV Rheinland	X1XXXX

一般的機能値

EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 5,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 15 ニュートン
EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5

商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



特徴

タッチスクリーン対応

シリコンフリー



SILICONE

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
製品重量(誤差±6g以内)	50	56	64	68	74	78
総重量(kg)	4.60	5.00	5.60	5.90	6.30	6.60
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.60	4.00	4.60	4.90	5.30	5.60

発行日: 03/09/2026

