

# MaxiCut®

## Ultra DT™

52-3455

Kaikki MaxiCut® Ultra™ -käsineen edut, mukaan lukien viiltosuoja, käyttömukavuus ja joustavuus, täydennettynä lisäpidolla ja AD-APT®-viilennystekniikalla. Käsine on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa ympäristöissä tehtävään, pitävää otetta vaativaan tarkkuustyöskentelyyn; kämmenpuolen nystyt tehostavat pitoa ja hallittavuutta tehtävissä, joissa tarvitaan pikkutarkkaa työskentelyä tai käsitellään liukkaita materiaaleja.

AD-APT®-tekniikalla varustettu MaxiCut® Ultra™ DT™ -käsine, jossa on tason 4C EN-viiltosuojaus, DURatech®-kulutuskestävyys, AIRtech®-hengittävyys ja entistä paremman viiltosuojan tarjoava CUTtech®, varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden – sorminäppäryydestä tai käyttömukavuudesta tinkimättä.

### Pehmustettua mukavuutta toistotyöhön

Kämmenpuolen kohonystypäällyste tarjoaa lisäpehmustetta ja lisää siten käyttömukavuutta toistotyössä ja raskaiden esineiden käsittelyssä. Tämä vähentää käsien väsymistä tinkimättä joustavuudesta ja hallittavuudesta.

### AD-APT®-viilennystekniikka

Lämpöaktivoituva ja liikeaktivoituva. Pitää kädet viileämpinä, kuivempina ja raikkaampina

### Konepestävä 40 °C:ssa

Tämä käsine on suunniteltu käytettäväksi useita kertoja, ja sen suorituskyky ja hygieniataso kestävät pesun 40 °C:ssa. Vähentää jätettä, pidentää käsineen käyttöikää ja pienentää omistajan kokonaiskustannuksia.

### Kosketusnäyttöyhteensopiva

Käytä laitteita riisumatta käsin. Pysy yhdistettynä, tehokkaana ja suojattuna työskennellessäsi.



## Tekniset tiedot

### Tuotetiedot



#### Suunnittelu

¾-päälystetty, neuleranneke



#### Pituus (Koko 10)

245 mm



#### Paksuus

1.10 mm



#### Koot

6-12 (XS-3XL)



#### Pestävä

40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)

### Ominaisuudet

- Kosketusnäyttö yhteensopiva

### Standardit



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4442C**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A3**

### HandCare

