


商品データシート

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ライトグレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	ナイロン, Karbon, Polyester, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	0.75



寸法

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	180	190	200	210	220	225	230	235
B) 手首部長さ(mm)	52	53	1	61	67	67	63	65
C) 手首周囲長 (mm)	74	75	75	78	79	81	84	85
D) てのひら部幅(mm)	81	83	86	90	95	99	101	103
オーバーロック色	パープル	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 25 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン

商品データシート

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュابل 40°C/104°F



特徴

帯電防止

タッチスクリーン対応

シリコンフリー



~~SILICONE~~

包装

個装入数

12

Poly bags per carton

12

カートン数

144

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 270

重量

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	22	24	28	30	32	34	36	38
総重量(kg)	4.20	4.45	5.00	5.32	5.60	5.90	6.20	6.50
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.20	3.45	4.00	4.32	4.60	4.90	5.20	5.50

発行日: 03/09/2026

