

MaxiCut® Ultra DT™

44-3455

Rukavice MaxiCut® Ultra™ DT™ spojují všechny přednosti rukavic MaxiCut® Ultra™, včetně ochrany proti proříznutí, pohodlí a pružnosti, s další výhodou v podobě lepšího úchopu. Jsou určeny pro přesné úkony, které vyžadují jistou manipulaci v náročných podmínkách. Tečky v oblasti dlaně zlepšují ovládání a přilnavost, díky čemuž jsou ideální pro práce vyžadující jemnou manipulaci nebo práci s kluzkými materiály.

Rukavice MaxiCut® Ultra™ DT™ nabízejí ochranu proti proříznutí třídy 4C dle normy EN, odolnost DURatech®, prodyšnost AIRtech® a technologii CUTtech® pro vynikající odolnost proti proříznutí, čímž zajišťují maximální bezpečnost bez omezení obratnosti.

Pohodlné polstrování pro opakované manipulace

Povrch s vystouplými tečkami na dlaních zajišťuje lepší tlumení nárazů a zvyšuje tak pohodlí při opakovaných činnostech a při manipulaci s těžkými předměty. To pomáhá snižovat únavu rukou a zároveň zachovávat flexibilitu a kontrolu.

360° prodyšnost díky technologii AIRtech®

Díky našemu patentovanému povlaku z mikropěny udržují tyto rukavice vaše ruce v suchu a pohodlí tím, že účinně odvádějí vlhkost a teplo od pokožky.

Lze prát v pračce při teplotě 40 °C

Rukavice jsou navrženy pro opakované použití a i po praní při teplotě 40 °C si zachovávají svou funkčnost a hygienickou nezávadnost. Snižují množství odpadu, prodlužují životnost rukavic a snižují celkové provozní náklady.

Kompatibilní s dotykovým displejem

Ovládejte zařízení bez sundávání rukavic. Zůstaňte v práci ve spojení, pracujte efektivně a buďte v bezpečí.



Technické informace

Informace o produktu



Provedení

¾nánosové, náplet na zápěstí



Délka (Velikost 10)

245 mm



Tloušťka

1.10 mm



Velikosti

6-12 (XS-3XL)



Omyvatelné

40°C/104°F (3 prací cykly)

Funkce

- V souladu s předpisem FDA 21 CFR 177.2600
- Kompatibilní s dotykovým displejem

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

