

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Cut™ 42-8743

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Цветное покрытие    | Черный                                           |
| Цветная подкладка   | Зеленый                                          |
| Дизайн              | Вязанный манжет, покрытие на ладони              |
| Покрывтие           | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)                 |
| Текстура покрытия   | Микро-пена                                       |
| Основа              | Polyester, Spandex, UHMWPE-sklenené vlákna-nylon |
| Толщина ладони (mm) | 0.80                                             |



### Размеры

|                                   | 5 (2XS)    | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)     | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----------|-------|---------|----------|----------|
| A) Общая длина перчатки (+/-5 мм) | 200        | 205    | 215     | 225       | 235   | 245     | 250      | 255      |
| B) Длина запястья (мм)            | 61         | 62     | 65      | 70        | 70    | 70      | 70       | 72       |
| C) Ширина запястья (мм)           | 67         | 68     | 70      | 70        | 72    | 72      | 74       | 76       |
| D) Ширина ладони (мм)             | 79         | 82     | 87      | 94        | 96    | 98      | 100      | 102      |
| Цвет обметки                      | Фиолетовый | Синий  | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый  | Черный   | Зеленый  |

### Результаты тестирования EN

|                           | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                       |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4331B                 |

### Типовые характеристики

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity             | Уровень 5    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию     | ≥ 8000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам      | индекс ≥ 5,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам     | ≥ 50 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам     | ≥ 20 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 5 Ньютоны  |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Cut™ 42-8743

### HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



### Специальные свойства

Не содержат силикон

совместимый с сенсорным экраном

**SILICONE**



### Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Poly bags per carton             | 6               |
| К-во коробок                     | 72              |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 270 |

### Вес

|                                    | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 30      | 32     | 36    | 40    | 42    | 44      | 46       | 48       |
| Масса брутто (кг)                  | 3.10    | 3.50   | 3.80  | 4.00  | 4.20  | 4.40    | 4.50     | 4.60     |
| Вес коробки (кг)                   | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Масса-нетто (кг)                   | 2.10    | 2.50   | 2.80  | 3.00  | 3.20  | 3.40    | 3.50     | 3.60     |

Составлено: 03/09/2026

