


# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Schwarz                                    |
| Farbe Futter          | Schwarz                                    |
| Ausführung            | Strickbund, 3/4 beschichtet                |
| Beschichtung          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk)              |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum                                |
| Futter                | Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram |
| Handflächendicke (mm) | 1.30                                       |



### Maße

|                                    | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 210    | 220   | 235    | 240   | 250     | 250      | 255      |
| B) Länge Handgelenk (mm)           | 60     | 65    | 65     | 75    | 70      | 70       | 75       |
| C) Breite Handgelenk (mm)          | 72     | 76    | 80     | 82    | 85      | 85       | 90       |
| D) Breite Handinnenfläche (mm)     | 85     | 87    | 93     | 96    | 100     | 103      | 105      |
| Nahtfarbe                          | Blau   | Rot   | Orange | Weiß  | Gelb    | Schwarz  | Grün     |

### Ergebnisse EN-Prüfung

|                           | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                                         |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4X43F                                   |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland   | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$          |

### Typische Leistungswerte

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden | Stufe 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit            | ≥ 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit           | X             |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit        | ≥ 75 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft             | ≥ 100 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO           | ≥ 30 Newton   |

### HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

### Besondere Merkmale

Touchscreenfähig

Silikonfrei

Lebensmittelkontakt (EU)

Antistatisch



**SILICONE**



### Verpackung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12              |
| Poly bags per carton      | 6               |
| Anzahl Kartons            | 72              |
| Kartongröße (mm)          | 500 x 295 x 200 |

### Gewicht

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 47     | 50    | 56    | 60    | 64      | 68       | 70       |
| Bruttogewicht (kg)              | 4.30   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.60    | 5.80     | 6.00     |
| Kartongewicht (kg)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettogewicht (kg)               | 3.30   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.60    | 4.80     | 5.00     |

Ausgabedatum: 03/09/2026

