


商品データシート

MaxiDry® Plus™ 56-530

色(コーティング)	ブルー, ブラック
色(ライナー)	ホワイト
デザイン	長手袋(30cm)
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	ナイロン
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	1.10



寸法

	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	300	300	300	300	300
B) 手首部長さ(mm)			1		
D) てのひら部幅(mm)	104	108	112	116	120
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 25 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	6 (>480 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	6 (>480 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	4 (>120 分)
EN ISO 374-5:2016 - 微生物から保護する保護手袋	微生物製剤への保護バリアとなる保護手袋。ウイルス試験は実施していません。

商品データシート

MaxiDry® Plus™ 56-530

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



特徴

シリコーンフリー

耐水性

SILICONE



包装

個装入数

12

Poly bags per carton

6

カートン数

72

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 270

重量

	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
製品重量(誤差±6g以内)	82	88	94	102	108
総重量(kg)	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00

発行日: 03/09/2026

