

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level F con AD-APT® combina un'elevata resistenza da taglio con un'innovativa tecnologia di raffreddamento che si attiva con il movimento della mano e il calore, tenendo le mani fresche e asciutte durante l'uso prolungato.

Realizzato con tecnologia DURatech® per la durata, AIRtech® per la traspirabilità e le superiori fibre CUTtech®, offre una presa sicura e una maggiore protezione da taglio.

Livello di protezione da taglio F

Progettato con fibre CUTtech® per offrire una protezione antitaglio di Livello F secondo la norma EN 388:2016, il livello più alto previsto da tale norma. Ideale per attività ad alto rischio che comportano la manipolazione di materiali taglienti, pesanti o pericolosi.

Forma, vestibilità e comfort per ridurre la fatica della mano

Progettato per imitare la naturale posizione della "mano a riposo", il guanto riduce lo sforzo muscolare e la fatica della mano. Grazie alla fodera ultraleggera e alle punte delle dita lisce e arrotondate, aumenta il comfort e la sensibilità delle dita.

Presa migliorata

Con la finitura a micro-coppe ottimizzata, GRIPtech® garantisce una presa sicura e controllata, riducendo al minimo gli scivolamenti e aumentando la sicurezza.

Delicato/a sulla pelle e pre-lavato/a

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG® per il benessere a lungo termine dell'utilizzatore.



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Palmo rivestito, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

250 mm



Spessore

1.30 mm



Taglie

6-12 (XS-3XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)



Materiali riciclati

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 18%

Caratteristiche

- Antistatico
- Compatibile con i touchscreen
- Senza silicone
- Contatto con gli alimenti (UE)

Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



Altre varianti



44-6745FFY



44-6745FI



44-6755F