

MaxiCut® Ultra™

52-6745F

Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupeure F et technologie AD-APT®, allient une résistance élevée aux coupures (EN Niveau de coupeure F) à une technologie innovante de régulation thermique, activée par le mouvement et la chaleur. Pour des mains qui restent longtemps au frais et au sec.

Intégrant les technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour la respirabilité et les fibres supérieures CUTtech®, ces gants garantissent une adhérence sûre et une protection améliorée contre les coupures.

MaxiCut® Ultra™, niveau de coupeure F et technologie AD-APT®, une protection fiable contre les coupures et l'assurance d'un confort longue durée.

Protection de niveau F contre les coupures

Technologie de fibres CUTtech® intégrée et conformes à la norme EN 388:2016 pour offrir la protection de niveau de coupeure F, le niveau le plus élevé de cette norme. Des gants parfaits pour des tâches à haut risque impliquant des matériaux tranchants, lourds ou dangereux.

La technologie de régulation thermique AD-APT®

Activation par la chaleur, réactivité au mouvement. Gardent les mains au frais et au sec pour une sensation de fraîcheur.

Une respirabilité à 360° grâce à la technologie AIRtech®

Grâce à notre enduit en micromousse brevetée, ces gants gardent vos mains au frais et au sec en permettant à l'humidité et à la chaleur de s'échapper de votre peau.

Une compatibilité avec les écrans

Utilisez des appareils sans avoir besoin d'enlever vos gants. Restez connectés, efficaces et protégés pendant votre travail.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction de type paume



Longueur (Taille 10)

250 mm



Épaisseur

1.30 mm



Tailles

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)



Matériaux recyclés

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 18%

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Antistatique

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.




ANSI/ISEA 105 (2016)
A6


HandCare



Autres variantes



52-6745FI



52-6755F