proRange®

MaxiCut® Oil™

34-470LP

油性環境での精密作業向けに設計された軽量手袋です。操作性と保護性能の両方が重要となる場面に適しています。油をはじき、グリップ力を高める手のひらコーティングを備え、軽度から中程度の切創リスクを伴う作業に対応する、EN 388 Cut Level Bの耐切創性を備えています。
すっきりとした設計により指先の感度を高め、GRIPtech®とCUTtech®の技術が連携して、滑りやすい部品や鋭利な部品を扱う際のコントロール性と安心感をもたらします。親指付け根部分の補強と肌にやさしい構造により、長時間のシフトでも快適性と耐久性を発揮します。



保護性を高める長めのニットリスト

長めのカフが油、破片、微粒子の侵入を防ぎ、柔軟性を損なうことなく手首まわりのカバー範囲を広げます。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

強化されたグリップ力

最適化されたマイクロカップ仕上げにより、GRIPtech®は確実でコントロールしやすいグリップを実現し、滑りを最小限に抑えて安全性を高めます。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。

CUT tech　DURA tech　ERGO tech　GRIP tech　LIQUI tech

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
240 mm

厚さ
2.50 mm

サイズ
8-12 (M-3XL)

特徴

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4444D

A3
ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions