

MaxiCut® Ultra™

52-6745F

MaxiCut® Ultra™ s razinom otpornosti na porezotine F i tehnologijom AD-APT® nudi spoj visoke razine otpornosti na porezotine (EN razina otpornosti na porezotine F) i inovativne tehnologije hlađenja koja se aktivira pokretom ruke i toplinom, te Vam ruke ostaju rashlađene i suhe tijekom dugog nošenja.

Proizvedena s tehnologijama DURAtech® za izdržljivost, AIRtech® za prozračnost i vrhunskim vlaknima CUTtech®, ova rukavica pruža siguran zahvat i bolju zaštitu od porezotina.

MaxiCut® Ultra™ s razinom otpornosti na porezotine F i tehnologijom AD-APT® za pouzdanu zaštitu od porezotina i dugotrajnu udobnost.

Razina zaštite od porezotina F

Zahvaljujući tehnologiji vlakana CUTtech® ova je rukavica postigla razinu zaštite od porezotina F, najvišu razinu prema normi EN 388:2016. Idealna za visokorizične radove s ostrim, teškim ili opasnim materijalima.

Tehnologija hlađenja AD-APT®

Aktivacija toplinom i osjetljivost na pokrete. Ruke su rashlađene, suhe i svježije.

Prozračnost na 360° zahvaljujući tehnologiji AIRtech®

Zahvaljujući našem patentiranom premazu od mikro-pjene koji učinkovito usmjerava vlagu i toplinu od kože, ruke su Vam u ovim rukavicama rashlađene i suhe.

Primjerena za korištenje sa zaslonima osjetljivima na dodir

Koristite uređaje bez skidanja rukavica. Ostanite povezani, učinkoviti i zaštićeni na poslu.



Tehničke informacije

Informacije o proizvodu



Dizajn

Premaz preko dlana



Dužina (Size 10)

250 mm



Debljina

1.30 mm



Veličine

6-12 (XS-3XL)



Perivo

40°C/104°F (3 ciklusa pranja)



Reciklirani materijali

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 18%

Značajke

- Pogodne za dodirni zaslon
- Bez silikona
- Anti statički

Standardi



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
Rv < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105
A6

HandCare



Ostale varijante



52-6745FI



52-6755F