


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Colore rivestimento      | Nero                                                      |
| Colore fodera            | Grigio                                                    |
| Design                   | Rivestimento $\frac{3}{4}$ , polso a maglia               |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene)                          |
| Texture del rivestimento | Micro-foam                                                |
| Fodera                   | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Vetro |
| Spessore palmo (mm)      | 1.20                                                      |



### Dimensioni

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)     | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 210    | 220   | 235       | 240    | 250     | 250      | 255      |
| B) Lunghezza polso (mm)              | 65     | 70    | 70        | 70     | 72      | 75       | 75       |
| C) Circonferenza polso (mm)          | 80     | 82    | 85        | 86     | 87      | 90       | 92       |
| D) Larghezza palmo (mm)              | 87     | 88    | 95        | 98     | 102     | 105      | 105      |
| Colore cucitura overlock             | Blu    | Rosso | Arancione | Bianco | Giallo  | Nero     | Verde    |

### Risultati delle prove EN

|                           | Organismo notificato | Risultato                      |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4X43E                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Indici di prestazione tipici

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza            | Livello 5         |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione     | $\geq 8000$ Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio         | X                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo      | $\geq 75$ Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione | $\geq 100$ Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO     | $\geq 22$ Newton  |

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

### HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



### Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen

Senza silicone

Antistatico



~~SILICONE~~



### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Poly bags per carton    | 6               |
| Doboz száma             | 72              |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                  | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 50     | 53    | 61    | 63    | 67      | 70       | 74       |
| Peso lordo (Kg)                  | 4.60   | 4.80  | 5.30  | 5.50  | 5.80    | 6.00     | 6.30     |
| Peso scatola (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso netto (Kg)                  | 3.60   | 3.80  | 4.30  | 4.50  | 4.80    | 5.00     | 5.30     |

Data di pubblicazione: 03/09/2026

