

商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブルー
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
ライナー	UHMWPE-glass-nylon, Elastan
Thickness (mm)	1.00



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	サイズ 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 全長 (±10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
手首部長さ(mm)	60	65	1	75	80	80	85
手首周囲長 (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 10,0 指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E: 裁断抵抗 ISO	≥ 10 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

特徴

シリコン含有

タッチスクリーンと 互換性

SILICONE



包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	サイズ 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	46	50	56	62	68	72	76
総重量(kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

発行日: 10/07/2026

