

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Oil™ 44-505

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Azul
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	UHMWPE-Cam-Naylon, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	1.30



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	245	250
B) Longitud del puño (mm)	62	64	69	74	79	80	82
C) Longitud de la palma (mm)	73	76	82	86	89	91	93
D) Ancho de la palma (mm)	94	100	105	108	110	115	118
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Oil™ 44-505

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Características especiales

Sin silicona

~~SILICONE~~

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	68	72	80	88	96	100	104
Peso bruto (Kg)	5.90	6.20	6.70	7.30	7.90	8.20	8.50
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	4.90	5.20	5.70	6.30	6.90	7.20	7.50

Fecha de expedición: 03/09/2026

