

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

MaxiCut® Ultra™ z poziomem ochrony przed przecięciem F z technologią AD-APT® łączy wysoką odporność na przecięcie z innowacyjną technologią chłodzenia, która aktywuje się podczas ruchu dłoni i pod wpływem ciepła, zapewniając chłód i suchość dłoni nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Wykonane z trwałej technologii DURatech®, oddychającej AIRtech® i wyjątkowo wytrzymałych włókien CUTtech®, zapewniają pewny chwyt i zwiększoną ochronę przed przecięciem.

Poziom ochrony przed przecięciem F

Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii włókien CUTtech® w celu zapewnienia ochrony przed przecięciem EN 388:2016 na poziomie F, najwyższego poziomu zgodnie z tą normą. Idealne do zadań wysokiego ryzyka z użyciem ostrych, ciężkich lub niebezpiecznych materiałów.

Forma, dopasowanie, komfort dla zmniejszenia zmęczenia dłoni

Zaprojektowane tak, aby naśladować naturalną pozycję „dłoni w spoczynku”, rękawice zmniejszają napięcie mięśni i zmęczenie dłoni. Połączenie ultralekkiej wyściółki i gładkich, zaokrąglonych końcówek palców zwiększa komfort i czułość opuszków.

Zwiększona chwytność

Dzięki zoptymalizowanemu wykończeniu typu „micro-cup”, GRIPtech® zapewnia pewny i kontrolowany chwyt, minimalizując poślizg i zwiększając bezpieczeństwo.

Przyjazne dla skóry i wstępnie prane

Certyfikowane przez OEKO-TEX®, dermatologicznie przetestowane i wstępnie prane, aby zapewnić natychmiastowe bezpieczeństwo dla skóry. Część programu ATG® HandCare®, zapewniającego długotrwały komfort użytkownika.



Informacje techniczne

Informacje o produkcie



Wzór

Powlekany spód dłoni, ściągacz



Długość (Rozmiar 10)

250 mm



Grubość

1.30 mm



Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)



Materiały pochodzące z recyklingu

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 18%

Funkcje

- Antystatyczny
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Bez silikonu
- Kontakt z żywnością (EU)

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



Inne warianty



44-6745FFY



44-6745FI



44-6755F