

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D



Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Светло-серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Основа	Нейлон, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklenené vlákna
Thickness (mm)	1.10

Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
А) Общая длина (+/- 10 мм)	210	220	235	240	250	250	255
Длина запястья (мм)	65	60	70	75	75	75	75
Ширина запястья (мм)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 - А. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - В. Устойчивость к порезам	X
EN 388:2016 + A1:2018 - С. Устойчивость к разрывам	≥ 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - Е. Сопротивление к порезам ISO	≥ 15 Ньютоны
EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон

антистатический



~~SILICONE~~

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	45	46	56	60	63	67	71
Масса брутто (кг)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Составлено: 10/07/2026

