


PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Schwarz
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram
Handflächendicke (mm)	1.30



Maße

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Länge Handgelenk (mm)	60	65	65	75	70	70	75
C) Breite Handgelenk (mm)	72	76	80	82	85	85	90
D) Breite Handinnenfläche (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 30 Newton

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



Besondere Merkmale

Antistatisch

Touchscreenfähig

Silikonfrei

Lebensmittelkontakt (EU)



SILICONE



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	47	50	56	60	64	68	70
Bruttogewicht (kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Ausgabedatum: 03/09/2026

