

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level F biedt betrouwbare snijresistentie in een lichtgewicht, flexibel ontwerp speciaal ontwikkeld voor precisie, controle en comfort tijdens langdurig gebruik en extra lange handlengte voor een betere bedekking.

Gemaakt met geavanceerde CUTtech®-vezels voor EN 388:2016 Cut Level F-bescherming: ideaal voor werkzaamheden met scherpe componenten, zonder in te leveren op soepelheid. De coating die alleen de handpalm bedekt zorgt voor een vaste grip waar nodig, terwijl AIRtech® zorgt voor 360° luchtdoorlatendheid voor koelere, drogere handen.

Snijbescherming Level F

Ontwikkeld met CUTtech®-vezeltechnologie om EN 388:2016 Cut Level F-bescherming, het hoogste niveau binnen deze standaard. Ideaal voor werkzaamheden met hoge risico's, zoals met scherpe, zware of gevaarlijke materialen.

Vorm, pasvorm, gevoel voor minder vermoeidheid van de hand

Speciaal ontworpen om de natuurlijke 'rustpositie van de hand' na te bootsen, waardoor de handschoen spierspanning en vermoeidheid van de hand vermindert. In combinatie met een ultralichte voering en gladde, ronde vingertoppen zorgt dit voor extra comfort en meer gevoeligheid van de vingertoppen.

Extra grip

Dankzij een geoptimaliseerde microcupafwerking zorgt GRIPtech® voor een stevige en gecontroleerde grip, waardoor wegglijden tot een minimum wordt beperkt en de veiligheid wordt verhoogd.

Huidvriendelijk & vooraf gewassen

OEKO-TEX®-gecertificeerd, dermatologisch geaccrediteerd en vooraf gewassen voor direct huidveilig gebruik. Onderdeel van het ATG® HandCare®-programma voor het welzijn van langdurige gebruikers.



Technische informatie

Productinformatie

-  **Ontwerp**
3/4 gecoate manchet
-  **Lengte (Grootte 10)**
250 mm
-  **Dikte**
1.30 mm
-  **Maten**
6-12 (XS-3XL)
-  **Wasbaar**
40°C/104°F (3 wasprogramma's)
-  **Gerecyclede materialen**
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

Kenmerken

- Compatibel met touchscreens
- Vrij van siliconen
- Contact met levensmiddelen (EU)
- Antistatisch

Normen

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4X43F
-  EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

