proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6755F



Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupure F, résistent aux coupures, le tout dans un design léger et flexible conçu pour la précision, le contrôle et un confort à long terme. Extension de la longueur de la main pour une meilleure protection.

Fabriqués avec les fibres de la technologie avancée CUTtech® et conformes au niveau de coupure F, EN 388:2016, ces gants sont parfaits pour manipuler des composants tranchants, sans le moindre compromis en termes de dextérité. L'enduit ne couvre que la paume et assure une adhérence sûre là où l'on en a besoin, tandis que la technologie AIRtech® garantit une respirabilité à 360°. Pour des mains encore plus au frais et au sec.

Protection de niveau F contre les coupures

Technologie de fibres CUTtech® intégrée et conformes à la norme EN 388:2016 pour offrir la protection de niveau de coupure F, le niveau le plus élevé de cette norme. Des gants parfaits pour des tâches à haut risque impliquant des matériaux tranchants, lourds ou dangereux.

Une adhérence améliorée

Avec une finition en micro-capsules optimisée, la technologie GRIPtech® assure une adhérence sûre et contrôlée, réduit le risque de glissement et augmente la sécurité.

Forme, ajustement et toucher permettant de réduire la fatigue de la main

Conçus pour imiter la position naturelle de la « main au repos », ces gants réduisent les efforts musculaires et la fatigue de la main. Combinés à un support ultra-léger et à des bouts de doigts doux et arrondis, ils augmentent le confort et la sensibilité du bout des doigts.

Hypoallergéniques et prélavé(e)s

Certifié(e)s OEKO-TEX®, accrédité(e)s dermatologiquement et prélavé(e)s pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG® pour une sensation de bien-être durable.

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

Informations techniques

Informations sur le produit

Conception
Enduction ¾

Longueur (Taille 10)
250 mm

Épaisseur
1.30 mm

Tailles
6-12 (XS-3XL)

Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Matériaux recyclés
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Contact alimentaire (Union européenne)
- Antistatique

Normes

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

A6
ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions