


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	¾-päälyllystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	195		210	225	230	235	240	240
B) Ranteen pituus (mm)	55		55	61	65	65	65	75
C) Ranteen leveys (mm)	65		70	70	75	75	75	80
D) Kämmenosan leveys (mm)	87		91	100	100	104	106	107
Peitetikkimmet	Sininen		Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 60°C/140°F



Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	28		32	38	42	46	48	52
Bruttopaino (kg)	5.40		6.00	6.80	7.40	7.70	8.30	8.50
Laatikon paino (kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.40		5.00	5.80	6.40	6.70	7.30	7.50

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

