proRange®

# MaxiCut® Ultra DT™

## 52-3445

MaxiCut® Ultra™の耐切創保護、快適性、柔軟性といったすべての特長に加え、グリップ力をさらに高め、AD-APT® Cooling Technologyを備えたモデルです。扱いにくい環境で確実な取り扱いが求められる精密作業向けに設計されており、ドット加工を施した手のひら部分が、細かな作業や滑りやすい素材を扱う際のグリップ力と扱いやすさを高めます。

EN Cut Level 4Cの保護性能、DURAtech®による耐久性、AIRtech®による通気性、CUTtech®による優れた耐切創性を備えたMaxiCut® Ultra™ DT™ with AD-APT®は、操作性や快適性を損なうことなく、最大限の安全性を確保します。




**復作業に適したクッション性と快適性**

手のひら部分のドット加工により、クッション性とグリップ力を高めます。反復作業や重量物の取り扱い時の快適性を向上し、柔軟性と作業性を維持しながら、手の疲労軽減に役立ちます。

**洗濯可能**

40°Cで洗濯可能です。繰り返し使用しても性能を維持し、製品寿命を延ばすことで、廃棄物の削減とコスト削減に貢献します。

**AD-APT® Cooling Technology**

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

**タッチスクリーン対応**

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

## 技術情報

### 製品情報

**デザイン**
手のひら部コーティング、手首部編地

**長さ (サイズ 10)**
245 mm

**厚さ**
1.10 mm

**サイズ**
6-12 (XS-3XL)

**ウォッシャブル**
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

### 特徴

- タッチスクリーン対応

### 規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
**4442C**

ANSI/ISEA 105 (2016)
**A3**

### HandCare

## その他のバリエーション



52-3455

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions