


# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiDry® Zero™ 56-451

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Renkli kaplama      | Mor, Siyah                   |
| Renkli astar        | Lacivert                     |
| Tasarım             | Tam kaplamalı örgülü bilek   |
| Kaplama             | NBR (Nitril butadien lastik) |
| Kaplama dokuması    | Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük |
| Astar               | Naylon, Acrylic              |
| Patent numarası     | EP 1 608 808                 |
| Avuç kalınlığı (mm) | 2.00                         |



### Boyutlar

|                                      | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)   | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|
| A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm) |        | 250     | 260     | 270   | 280     | 290      |
| B) Bilek uzunluğu (mm)               |        | 98      | 98      | 100   | 100     | 102      |
| C) Bilek genişliği (mm)              |        | 96      | 96      | 100   | 104     | 104      |
| D) Avuç genişliği (mm)               |        | 110     | 115     | 118   | 125     | 130      |
| Overlok rengi                        |        | Kırmızı | Turuncu | Beyaz | Sarı    | Siyah    |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

|                           | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE       |             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE       | 4232B       |
| EN 511:2006               | SATRA IRE       | 021         |
| EN 407:2020               | SATRA IRE       | X1XXXX      |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | ≥ 2,5 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 60 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 5 Newton   |

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiDry® Zero™ 56-451

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



### Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez

Sıvı geçirmez

FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumlu

Gıdayla Temas (AB)



SILICONE



### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 6               |
| Poly bags per carton  | 12              |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Ağırlık

|                                     | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 110    | 116   | 128   | 132   | 144     |          |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 9.00   | 9.50  | 10.30 | 10.65 | 11.50   |          |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    |          |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 8.00   | 8.50  | 9.30  | 9.65  | 10.50   |          |

Yayın Tarihi: 03/09/2026

