

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Blu
Design	Rivestimento $\frac{3}{4}$, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Polyester, Spandex, UHMWPE-Vetro-Nylon
Spessore palmo (mm)	1.10



Dimensioni

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	210	225	230	235	245	250	255
B) Lunghezza polso (mm)	60	65	71	75	80	80	85
C) Circonferenza polso (mm)	68	73	75	78	80	80	80
D) Larghezza palmo (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 10,0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



STANDARD
100
09.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen



Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	48	52	52	62	68	72	76
Peso lordo (Kg)	4.65	5.00	5.35	5.60	6.00	6.30	6.00
Peso scatola (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	3.65	4.00	4.35	4.60	5.00	5.30	5.00

Data di pubblicazione: 03/09/2026

