


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiDry® Elite™ 64-225

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Color del revestimiento   | Violeta, Negro                            |
| Color del forro           | Gris                                      |
| Diseño                    | Revestimiento de 3/4 y puños tejidos      |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)            |
| Textura del revestimiento | Microespuma para un agarre antideslizante |
| Forro                     | Nilón                                     |
| Grosor de la palma (mm)   | 0.70                                      |



### Dimensiones

|                                        | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 200     | 210    | 220   | 230     | 240    | 250      | 250      | 250      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 63      | 65     | 65    | 70      | 70     | 72       | 82       | 80       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 69      | 72     | 73    | 76      | 78     | 79       | 83       | 87       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 88      | 93     | 95    | 103     | 104    | 108      | 112      | 115      |
| Color del remallado                    | Violeta | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Verde    |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE            |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE            | 3111X          |
| ISO 18889:2019            | SATRA IRE            | GR             |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 2000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 10 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | X             |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiDry® Elite™ 64-225

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Características especiales

Impermeable



### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                 | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 28      | 32     | 36    | 40    | 44    | 46      | 48       | 50       |
| Peso bruto (Kg)                 | 3.00    | 3.30   | 3.60  | 3.90  | 4.20  | 4.30    | 4.50     | 4.60     |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 2.00    | 2.30   | 2.60  | 2.90  | 3.20  | 3.30    | 3.50     | 3.60     |

Fecha de expedición: 03/09/2026

