

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Schwarz
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram
Handflächendicke (mm)	1.30



Maße

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
B) Länge Handgelenk (mm)	64	64	75	79	81	82	82
C) Breite Handgelenk (mm)	74	75	78	80	83	86	86
D) Breite Handinnenfläche (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichskraft	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Schutz vor Stößen	P

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



Besondere Merkmale

Stoßschutz

Touchscreenfähig

Silikonfrei



SILICONE

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	6
Poly bags per carton	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttogewicht (kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Ausgabedatum: 03/09/2026

