

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI



Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Schwarz
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Futter	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram
Thickness (mm)	1.30

Maße

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge (+/- 10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Länge Handgelenk (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Breite Handgelenk (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Schutz vor Stößen	P

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Besondere Merkmale

Stoßschutz
Touchscreenfähig
Silikonfrei



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	6
Poly bags per carton	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttogewicht (kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Ausgabedatum: 10/07/2026

