


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Oil™ 34-505

Color del revestimiento	Gris, Negro
Color del forro	Azul
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	Polyester, Spandex, UHMWPE-Cam-Nylon
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	1.60



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
B) Longitud del puño (mm)	71	76	82	86	88	91
C) Longitud de la palma (mm)	78	83	85	91	92	92
D) Ancho de la palma (mm)	100	106	109	111	118	120
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Oil™ 34-505

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Características especiales

Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	84	94	98	108	116	126
Peso bruto (Kg)	7.70	7.70	8.00	8.70	9.30	10.00
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	6.70	6.70	7.00	7.70	8.30	9.00

Fecha de expedición: 03/09/2026

