

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Voering	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Thickness (mm)	1.20



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Polslengte (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Polsbreedte (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Width (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 22 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 52-5755E

Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen

Antistatisch



~~SILICONE~~

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	50	53	61	63	67	70	74
Brutogewicht (Kg)	4.60	4.80	5.30	5.50	5.80	6.00	6.30
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.60	3.80	4.30	4.50	4.80	5.00	5.30

Datum van de druk: 10/07/2026

