proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

MaxiCut® Ultra™ Cut Level D with AD-APT®は、高い耐切創性と、手の動きや熱に反応して作動する革新的な冷却技術を組み合わせ、長時間の着用中も手を涼しくドライに保ちます。耐久性に優れたDURAtech®、通気性に優れたAIRtech®、高性能なCUTtech®繊維を採用することで、確実なグリップ力と強化された耐切創保護を実現します。MaxiCut® Ultra™ Cut Level D with AD-APT®は、信頼性の高い耐切創保護と長く続く快適性を提供します。



耐切創性：レベルD (EN388)

高い耐切創性を実現しています。高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

乾燥環境での精密グリップ

軽量の手のひらコーティング設計により、優れた扱いやすさ、操作性、指先の感度を実現します。正確性が求められる乾燥環境に最適です。

肌にやさしく、40°Cで洗濯可能

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。ATG® HandCare®プログラムの一環です。複数回の着用を想定して設計されており、40°Cで洗濯した後も衛生状態と性能を維持することで、廃棄物を削減し、手袋の寿命を延ばします。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
250 mm

厚さ
1.10 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

再生素材
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 8%

特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコーンフリー
- 帯電防止

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43D

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

DERMATOLOGICALLY ACCREDITED

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions