

# MaxiCut® Ultra™

## 52-6745F

Nivelul de tăiere F al lui MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® combină rezistența ridicată la tăiere (EN nivel de tăiere F) cu inovatoarea tehnologie de răcire care se activează în momentul mișcării și la căldură, păstrându-vă mâinile reci și uscate pe durata purtării îndelungate.

Fabricate cu DURatech® durabil, AIRtech® respirabil și fibre superioare CUTtech®, modelul oferă priză sigură și protecție îmbunătățită la tăiere.

MaxiCut® Ultra™ cu nivel de tăiere F și cu AD-APT® pentru protecție fiabilă la tăiere și confort de durată.

### Nivel F de protecție la tăiere

Fabricate cu tehnologie cu fibre CUTtech® pentru a oferi protecție de nivel F la tăiere conform EN 388:2016, cel mai ridicat nivel în cadrul acestui standard. Ideală pentru activități cu pericol ridicat în care se utilizează materiale ascuțite, grele sau periculoase.

### Tehnologie de răcire AD-APT®

Se activează la căldură și reacționează la mișcare. Menține mâinile mai reci, mai uscate și mai odihnite

### Respirabilitate 360° datorită AIRtech®

Integrând stratul nostru de acoperire brevetat, aceste mănuși vă păstrează mâinile reci și uscate canalizând cu eficiență umezeala și căldura departe de piele.

### Compatibilitate cu ecranele tactile

Utilizați dispozitive fără să vă scoateți mănușile. Vă păstrați conectivitatea, eficiența și protecția la locul de muncă.



## Informații tehnice

### Informații despre produs



#### Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



#### Lungime (Mărime 10)

250 mm



#### Grosime

1.30 mm



#### Mărime

6-12 (XS-3XL)



#### Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)



#### Materiale reciclate

Recycled pre-consumer  
Polyamide (Nylon): 18%

### Caracteristici

- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon
- Antistatic

### Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43F**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**




ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A6**


### HandCare



## Alte variante



52-6745FI



52-6755F