

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

Az F vágási szintet képviselő MaxiCut® Ultra™ AD-APT®-vel ellátva ötvözi a nagy vágásállóságot az innovatív hűtőtechnológiával, amely a kéz mozgására és hőjére aktiválódik, így a kezek hűvösek és szárazak maradnak hosszú távú viselés során.

Tartós DURatech®, lélegző AIRtech® és kiváló CUTtech® szálak felhasználásával készült, így biztos fogást és fokozott vágásvédelmet biztosít.

F szintű vágásállóság

CUTtech® száltechnológiával tervezték, hogy EN 388:2016 F szintű vágásvédelmet biztosítson, amely a szabvány szerinti legmagasabb szint. Ideális nagy kockázatú feladatokhoz, amelyek éles, nehéz vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatosak.

Forma, illeszkedés, érzet a kézfáradtság csökkentéséért

A kesztyű a kéz természetes „nyugalmi” tartását utánozza, csökkentve az izomfeszültséget és a kézfáradtságot. A rendkívül könnyű béléssel és a sima, lekerekített ujjbegyekkel kombinálva fokozza a kényelmet és az ujjbegyek érzékenységét.

Jobb fogás

Az optimalizált mikrokosár-kidolgozással a GRIPtech® biztonságos és kontrollált fogást biztosít, minimalizálja a csúszást és növeli a biztonságot.

Bőrbarát és előmosott

OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkezik, bőrgyógyászati lag akkreditált és előmosott az azonnali bőrbarát használat érdekében. Az ATG® HandCare® program része a hosszú távú viselet jóllétéért.



Műszaki információk

Termékinformációk



Kialakítás

Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta



Hossz (10-es méret)

250 mm



Vastagság

1.30 mm



Méret

6-12 (XS-3XL)



Mosható

40°C/104°F (3 mosási program)



Újrahasznosított anyagok

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 18%

Lehetőségek

- Antisztatikus
- Érintőképernyővel kompatibilis
- Szilikonmentes
- Élelmiszerekkel való érintkezés (EU)

Szabványok



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
Rv < 1,0 x 10⁸ Ω



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



Egyéb változatok



44-6745FFY



44-6745FI



44-6755F