

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Elite™ 42-274

Kleur van de coating	Donkerblauw
Kleur van de voering	Donkerblauw
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	0.80



Afmetingen

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	185	195	205	215	225	230	235	240
B) Polslengte (mm)	61	63	65	67	70	72	74	76
C) Polsbreedte (mm)	63	65	67	70	72	74	76	78
D) Handpalmbreedte (mm)	81	80	82	87	93	96	102	105
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Elite™ 42-274

Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen



~~SILICONE~~

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	18	20	22	26	28	30	32	34
Brutogewicht (Kg)	4.00	4.30	4.60	5.00	5.40	5.70	6.00	6.30
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.00	3.30	3.60	4.00	4.40	4.70	5.00	5.30

Datum van de druk: 03/09/2026

