

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Gris clair
Conception	Enduction ¾
Support	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Verre
Thickness (mm)	1.10



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Longueur du poignet (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Largeur du poignet (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 15 Newtons
EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone

Antistatique



~~SILICONE~~

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	45	46	56	60	63	67	71
Poids brut (kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Date d'émission: 10/07/2026

