


# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Cor revestimento        | Preto                                  |
| Color forro             | Cinza                                  |
| Design                  | Pulso de malha completamente revestido |
| Revestimento            | NBR (Borracha de nitrilo butadieno)    |
| Textura do revestimento | Micro-espuma                           |
| Forro                   | Nylon, Spandex                         |
| Número de patente       | EP 1 608 808                           |
| Espessura da palma (mm) | 1.00                                   |



### Dimensões

|                                        | 6 (XS) | 7 (S)    | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|--------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|
| A) Comprimento total da luva (+/- 5mm) | 200    | 210      | 225     | 230    | 235     | 240      | 245      |
| B) Comprimento do pulso (mm)           | 55     | 61       | 70      | 70     | 75      | 75       | 75       |
| C) Largura do pulso (mm)               | 60     | 65       | 70      | 75     | 75      | 80       | 82       |
| D) Largura da palma (mm)               | 85     | 88       | 90      | 98     | 102     | 104      | 106      |
| Cor do overlock                        | Azul   | Vermelho | Laranja | Branco | Amarelo | Preto    | Verde    |

### Resultado de testes EN

|                           | Órgão notificado | Resultado/Aprovação            |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland    |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland    | 4131A                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland    | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Valores típicos de desempenho

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão    | $\geq 8000$ Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão     | $\geq$ Índice 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão      | $\geq 50$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão | $\geq 20$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO        | $\geq 2$ Newtons   |

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

### HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



### Recursos especiais

Antiestático

Compatível com telas de toque

Livre de silicone

Contato com alimentos (União Européia)

Em conformidade com a norma 21 CFR 177.2600 da FDA



~~SILICONE~~



### Embalagem

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Pares por embalagem poli | 12              |
| Poly bags per carton     | 12              |
| Contagem de caixas       | 144             |
| Tamanho da caixa (mm)    | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso da luva/Par (+/- 6 gramas) | 36     | 40    | 44    | 48    | 52      | 56       | 58       |
| Peso bruto (Kg)                 | 7.10   | 7.70  | 8.30  | 8.30  | 8.80    | 9.40     | 9.30     |
| Peso da caixa (Kg)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso líquido (Kg)               | 6.10   | 6.70  | 7.30  | 7.30  | 7.80    | 8.40     | 8.30     |

Data de Emissão: 03/09/2026

