

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Açık gri
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Astar	Naylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glass
Thickness (mm)	1.10



Boyutlar

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Bilek uzunluğu (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Bilek genişliği (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Tipik Performans Değerleri

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 15 Newton
EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez

Antistatik



SILICONE

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	45	46	56	60	63	67	71
Brüt Ağırlık (Kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Yayın Tarihi: 10/07/2026

