

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Noir
Conception	Enduction de type paume
Support	Nylon, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Tungsten
Thickness (mm)	1.30



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Longueur du poignet (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Largeur du poignet (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Protection contre les chocs	P

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Caractéristiques particulières

Protection contre les chocs

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone



~~SILICONE~~

Conditionnement

Paires par sac plastique	6
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	130	138	150	164	180	188	196
Poids brut (kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Date d'émission: 10/07/2026

