


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Oil™ 34-504

Kolor powłoki	Szara, Czarna
Kolor podszewki	Niebieska
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu
Wyściółka	UHMWPE-Vidro-Nylon, Polyester, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.60



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	255
B) Długość nadgarstka (mm)	71	76	82	86	88	91
C) Szerokość nadgarstka (mm)	78	83	85	91	92	92
D) Szerokość dłoni (mm)	90	92	97	101	104	108
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 10,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 100 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 10 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Oil™ 34-504

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



Właściwości szczególne

Zgodność z przepisami FDA 21 CFR 177.2600

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	72	80	92	96	104	108
Masa brutto (kg)	6.20	6.70	7.60	7.90	8.50	8.70
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	5.20	5.70	6.60	6.90	7.50	7.70

Data publikacji: 03/09/2026

