


PRODUCTGEGEVENS

NBR-Lite® 24-985

Kleur van de coating	Geel
Kleur van de voering	Neutraal
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Gesloten celstructuur
Voering	Cotton
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	220	235	250	265	270
B) Polslengte (mm)	65	68	71	72	74
C) Polsbreedte (mm)	76	81	86	88	88
D) Handpalmbreedte (mm)	92	101	112	118	123
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	X

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



PRODUCTGEGEVENS

NBR-Lite® 24-985

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 350

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Brutogewicht (Kg)	7.00	8.80	9.60	11.40	12.00
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	6.00	7.80	8.60	10.40	11.00

Datum van de druk: 04/09/2026

