

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Světle šedá
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Podložka	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklo
Thickness (mm)	1.10



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Dálka zápěstí (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Šířka zápěstí (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typické hodnoty výkonnosti

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 15 Newton
EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Speciální vlastnosti

Kompatibilní s dotykovým displejem

Bez silikonu

Antistatický



~~SILICONE~~

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	45	46	56	60	63	67	71
Hmotnost brutto (kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Datum vydání: 10/07/2026

