

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Negro
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Forro	Nilón, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total (+/- 10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Longitud del puño (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Longitud de la palma (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Protección contra impactos	P

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Características especiales

Protección contra impactos

Compatible con pantallas táctiles

Sin silicona



~~SILICONE~~

Envasado

Pares en cada bolsa	6
Poly bags per carton	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	130	138	150	164	180	188	196
Peso bruto (Kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Fecha de expedición: 10/07/2026

